


MANILLE DYNAMOMETRIQUE AVEC AFFICHEUR DEPORTE TYPE HF 55/AD/LPT



- Manille instrumentée avec afficheur de lecture relié par câble.
- Lecture direct des efforts avec fonctions « TARE et MAX »



Domaine d'application

Pesage de charge suspendue ou évaluation d'effort de traction.

Particularité

La manille instrumentée représente la forme la plus compact et la plus robuste des équipements portables destinés à mesurer des efforts.

Affichage et fonction disponible

Unités de mesure : N, daN, KN, Kg, LBS
 Fonction « TARE » : sur toute l'échelle.
 Fonction « MAX » : incluse
 Fonction d'enregistrement : voir « Loader »

Caractéristiques techniques

Étendue de mesure : 32 Kn à 1.200 kN
 Alimentation : 3 piles rechargeables « AA »
 Capteur de mesure : axe dynamométrique en inox.
 Diabolo de protection en inox : inclus.
 Fixation de l'axe sur la manille : par écrou et goupille de sécurité.
 Lecture de l'effort : directement sur le display.
 Erreur globale : +/- 0,3 % de la capacité
 Température d'utilisation : de - 10° à + 50° C
 Surcharge admissible sans dégradation : 50 %
 Autonomie en fonctionnement : 150 heures
 Indice de protection : IP 65
 Dimensions : standardisées suivant le calibre.

Type	Calibre	Capacité	Type	Calibre	Capacité
HF 55/05/AD	1"	3.200 daN	HF 55/4/AD	2" 1/2	40.000 daN
HF 55/1/AD	1" 1/4	6.500 daN	HF 55/5/AD	3"	60.000 daN
HF 55/2/AD	1" 1/2	12.500 daN	HF 55/6/AD	3" 1/2	100.000 daN
HF 55/3/AD	2"	25.000 daN	HF 55/7/AD	4"	120.000 daN

Pour d'autres capacités jusque 1.000.000 daN – Nous consulter