


CROCHET PESEUR A AFFICHAGE DIGITAL TYPE MWX



Particularité

- Dynamomètre léger, compact et robuste.
- Interfaces mécaniques articulées (crochet et anneau)
- Trois versions disponibles (Standard, liaison radio ou infra-rouge)



Spécifications techniques

Etendue de la gamme : 500 kg à 25 Tonnes
Degré de précision : +/- 0,1 % de l'échelle de mesure
Sécurité de fonctionnement : 1,5 sans dégradation.
Coefficient de sécurité : 4
Température d'utilisation : de - 10° à + 40° C
Hauteur des chiffres : 25 ou 44 mm suivant la capacité
Autonomie : plus de 350 heures
Indicateur de surcharge : inclus
Indice de protection : IP 65
Entretien : néant

Conformité du dynamomètre

Le dynamomètre est conforme à la Directive 89/336/CEE ainsi qu'aux normes EN 55022 et EN 50082.2

Divers

Certificat d'étalonnage ISO 376 en option.

Fonctions du dynamomètre

- Affichage digital à cristaux liquides	- Mémorisation de l'effort maximum
- Affichage en unité de masse ou de force	- Indicateur de surcharge du dynamomètre
- Tare sur toute l'étendue de mesure	- Interface pour PC en option

Type	Capacité	Poids	Hauteur des chiffres	Pas d'affichage	Dimensions
MWX -0,5	500 kg	4,3 kg	25 mm	0,2 kg	470 x 136 x 160
MWX -1	1000 kg	4,3 kg	25 mm	0,5 kg	470 x 136 x 160
MWX -2	2000 kg	4,3 kg	25 mm	1 kg	470 x 136 x 160
MWX -3,2	3200 kg	4,3 kg	25 mm	1 kg	470 x 136 x 160
MWX -5	5000 kg	9 kg	44 mm	2 kg	694 x 206 x 203
MWX -6,3	6300 kg	9 kg	44 mm	2 kg	694 x 206 x 203
MWX -12,5	12500 kg	20,5 kg	44 mm	5 kg	913 x 206 x 203
MWX -25 (*)	25000 kg	18 kg	44 mm	10 kg	420 x 206 x 203

(*) La version MWX-25 ne possède pas d'anneau ni de crochet – Il est nécessaire de prévoir 2 manilles de 25 Tonnes qui sont livrables en option.